

# KARTON BARDAK BASIM VE KESİM MAKİNASI

## PAPER CUP PRINTING & PUNCHING MACHINE

[www.ymcup.com.tr](http://www.ymcup.com.tr)

YM/BKM-DK Serisi baskı ve kesim makinaları, tek ve çift taraflı PE kaplı kağıda baskı yapabilir. Baskı için su bazlı mürekkep kullanımına uygundur. Mürekkep haznesi paslanmaz çelikten olup insan sağlığını tehdit edecek unsur taşımaz ve çevre dostudur. Baskı ve kesim makinaları fan ve infrared kurutucularla hızlı kurutma olanağı sağlar. Servo motorlar sayesinde daha verimli baskılar elde edilebilir.

YM/BKM-DK Series printing and punching machines can print on single - and double - sided PE coated paper. Suitable for use with water-based ink for printing. The ink reservoir is made of stainless steel and is environmentally friendly. Printing and punching machines allows quick drying with fan and infrared dryers. Usage of servo motor gives more efficient printing.

### MODEL-YM BKM-500



| MODEL                                        | YM/500                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASKI TİPİ - PRINTING TYPE                   | RENKLİ FLEKSO BASKI - COLORFUL FLEXO PRINTING                                            |
| KAĞIT ÖZELLİĞİ - PAPER SPECIFICATION         | 160-300 GR PE LAMİNELİ KAĞIT - 160-300 GSM PE COATED PAPER                               |
| BASKI HIZI - PRINTING SPEED                  | 50 M - DAKİKA - 50 M - MINUTE                                                            |
| KESME HIZI<br>PUNCH SPEED                    | MINIMUM 220 - MAKSİMUM 500 VURUŞ DAKİKADA<br>MINIMUM 220 - MAXIMUM 500 STROKE PER MINUTE |
| MÜREKKEP - INK                               | SU BAZLI FLEKSO MÜREKKEBİ - WATER BASED FLEXO INK                                        |
| KONTROL SİSTEMİ - CONTROL SYSTEM             | PLC DOKUNMATİK EKRAN - PLC TOUCH SCREEN                                                  |
| ELEKTRİK TÜKETİMİ - ELECTRICITY CONSUMPTION  | 30 KW                                                                                    |
| GÜÇ - POWER                                  | TRİFAZE 380 V 50 HZ - TRIPHASE 380 V 50 HZ                                               |
| HAVA TÜKETİMİ - AIR CONSUMPTION              | 120 L - MIN - 6 BAR                                                                      |
| BASKI MERDANESİ - PRINTING ROLLER            | ÇELİK ANİLOKS MERDANE - STEEL ANILOX ROLLER                                              |
| FREN KONTROL - BRAKE CONTROL                 | PNÖMATİK DİSK FREN - PNEUMATIC DISC BRAKE                                                |
| BASKI GENİŞLİĞİ - PRINTING WIDTH             | 100 CM                                                                                   |
| KESİM GENİŞLİĞİ - PUNCHING WIDTH             | 100 CM                                                                                   |
| MÜREKKEP SIYIRMA - INK SKIMMING              | DOCTOR BLADE                                                                             |
| ÇÖZGÜDE BOBİN ÇAPI - BOBBIN DIAMETER IN WARP | 120 CM                                                                                   |
| BASKIDAN ÇIKIŞ - PRINT EXIT                  | OTOMATİK ÇIKIŞ - AUTOMATIC EXIT                                                          |
| ÇÖZGÜ SİSTEMİ - WARP SYSTEM                  | TEK ÇÖZGÜ SİSTEMİ - SINGLE WARP SYSTEM                                                   |
| MAKİNA EBADI<br>DIMENSIONS                   | 470 - 220 - 270 (U - G - Y - CM)<br>470 - 220 - 270 (L - W - H - CM)                     |
| TEK RENK - ONLY ONE COLOR                    | 4750 KG                                                                                  |
| 2 RENK - 2 COLORS                            | 5100 KG                                                                                  |
| 3 RENK - 3 COLORS                            | 5450 KG                                                                                  |
| 4 RENK - 4 COLORS                            | 7200 KG                                                                                  |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | HİDROLİK KALIP KİLİTLEME SİSTEMİ - HYDRAULIC MOLD LOCKING SYSTEM                         |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | ÇİFT ÜTÜLEME - DOUBLE IRONING                                                            |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | 27 KW SICAK HAVA KURUTMA - 27 KW HOT AIR DRYER                                           |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | OPERATÖR ASANSÖRÜ - OPERATOR ELEVATOR                                                    |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | ANTİ VİBRASYON SİSTEMİ - ANTI-VIBRATION SYSTEM                                           |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | OTOMATİK KENAR KONTROL - AUTOMATIC EDGE CONTROL                                          |
| OPSİYONEL - OPTIONAL                         | MAKSİMUM 500 VURUŞ DAKİKADA - MAXIMUM 500 STROKES PER MINUTE                             |